



أسمنت تمارة  
Asment Temara  
Heidelberg Materials

Ciment à Maçonner

أسمنت المارطوب  
سيهارطوب  
Cimartob





Définition

**Cimartob®**, un ciment spécialement formulé pour les enduits des murs, les mortiers de jointoiement & les couches de forme des revêtements de sol. Il est conditionné en sac de 45 kg.

Domaines d'application

- Cimartob®** est un ciment gris destiné à la confection des mortiers pour :
- Les enduits de dressage et de finition des murs intérieurs et extérieurs.
  - Les travaux de montage des briques & des agglos.
  - Les travaux de pose des revêtements des sols (couches de forme).

Produit et caractéristiques

**Cimartob®** est un ciment à maçonner CM 25 conforme et certifié selon la norme marocaine NM 10.1.004.

Paramètres

Caractéristiques

Valeur caractéristique de résistance à 28 jours	≥ 12,5 MPa
Début de prise	≥ 1 h 30 min

Avantages produit

- Excellent accrochage et adhérence
- Un rendu de finition soignée
- Pas de fissurations des mortiers
- Une fluidité et facilité de mise en œuvre
- Un rendement élevé

Engagement environnemental

**Cimartob®** contribue à une réduction des émissions CO<sub>2</sub>, de plus de **40%** par rapport au ciment portland.



Dosages indicatifs

**Carrelage**

CIMENT X 1 + Sable 60L X 3 + Eau 5L X 4

**Couche de forme**

CIMENT X 1 + Sable 60L X 2,5 + Eau 5L X 4

**Mortier**

CIMENT X 1 + Sable 60L X 2 + Eau 5L X 3

**Montage**

CIMENT X 1 + Sable 60L X 2 + Eau 5L X 3

Le dosage dépend des conditions de fabrication du produit fini

Consignes d'utilisation

- Stockage adéquat des sacs, loin de l'humidité et de la contamination.
- Ne pas utiliser pour la formulation des bétons structurants.
- Utiliser des granulats (sables) propres et conformes.
- Éviter l'ajout excessif de l'eau pour ne pas perdre en résistance.
- Ne pas mélanger avec du gypse.

Consignes de sécurité

- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Éviter toute inhalation de poussières en utilisant un masque de protection approprié.
- Éviter le contact avec la peau et utiliser des gants de protection.
- Éliminer le ciment durci et les emballages vides dans un point de collecte adapté.

