



إسمنت المغرب
Ciments du Maroc
Heidelberg Materials

Ciment à Maçonner

٤٠٪
مارتيكو®
Marteco



EvO₂



40%
réduction du
CO₂

Définition

Marteco®, un ciment spécialement formulé pour les enduits des murs, les mortiers de jointoiement & les couches de forme des revêtements de sol. Il est conditionné en sac de 45 kg.

Domaines d'application

- Marteco®** est un ciment gris destiné à la confection des mortiers pour :
- Les enduits de dressage et de finition des murs intérieurs et extérieurs.
 - Les travaux de montage des briques & des agglos.
 - Les travaux de pose des revêtements des sols (couches de forme).

Produit et caractéristiques

Marteco® est un ciment à maçonner CM 25 conforme et certifié selon la norme marocaine NM 10.1.004.

Paramètres

Caractéristiques

Valeur caractéristique de résistance à 28 jours

≥ 12,5 MPa

Début de prise

≥ 1 h 30 min

Avantages produit

- Excellent accrochage et adhérence
- Un rendu de finition soignée
- Pas de fissurations des mortiers
- Une fluidité et facilité de mise en œuvre
- Un rendement élevé

Engagement environnemental

Marteco® contribue à une réduction des émissions CO₂, de plus de **40%** par rapport au ciment portland.



Dosages indicatifs

Marteco

Sable sec

Eau propre



Mortier



Sac



60L



60L

120L



10L



10L



5L

25L

Le dosage dépend des conditions de fabrication du produit fini

Consignes d'utilisation

- Stockage adéquat des sacs, loin de l'humidité et de la contamination.
- Ne pas utiliser pour la formulation des bétons structurants.
- Utiliser des granulats (sables) propres et conformes.
- Éviter l'ajout excessif de l'eau pour ne pas perdre en résistance.
- Ne pas mélanger avec du gypse.

Consignes de sécurité



Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.



Éviter toute inhalation de poussières en utilisant un masque de protection approprié.



Éviter le contact avec la peau et utiliser des gants de protection.



Éliminer le ciment durci et les emballages vides dans un point de collecte adapté.

